

Технические характеристики гидромоторов BMP (аналог MP, OMP)

Модель		BMP-50	BMP-80	BMP-100	BMP-125	BMP-160	BMP-200	BMP-250	BMP-315	BMP-400
Производительность (мл/об.)		52,9	79,3	98,2	120,9	158,7	196,4	241,8	317,3	392,9
Максимальный перепад давления (МПа)	Непрерывный	12,5				11,5	11	10	9	7
	Прерывистый	16,5				16	15	14	11	9
	Пиковый	20						16	13	11
Максимальный крутящий момент (Нм)	Непрерывный	78	120	149	180	219	262	300	338	334
	Прерывистый	104	157	197	238	305	358	417	413	429
	Пиковый	130	215	268	336	430	506	537	537	537
Диапазон непрерывной скорости вращения (об./мин)		10-800	10-770	10-615	10-480	10-385	10-310	10-250	10-195	10-155
Максимальный непрерывный расход потока (л/мин)		40	60							
Максимальная непрерывная выходная мощность (кВт)		7	10				8	6	5	4
Масса (кг)		5,6	5,7	5,9	6	6,2	6,4	6,6	6,9	7,4

Продолжительность прерывистой работы не должна превышать 6 секунд каждой минуты.
Продолжительность пиковой работы не должна превышать 0,6 секунды каждой минуты.