

## Технические характеристики гидромоторов BMR (аналог MR, OMR)

Модель	BMR-50	BMR-50	BMR-80	BMR-100	BMR-125	BMR-160	BMR-200	BMR-250	BMR-315	BMR-400
Производительность (мл/об.)	36	51,7	80,5	100,5	126,3	160,8	200,9	252,6	321,5	401,9
Максимальный перепад давления (МПа)	Непрерывный	14						11	9	7
	Прерывистый	16,5	17,5				14	11	9	
	Пиковый	22,5	20				16	13	11	
Максимальный крутящий момент (Нм)	Непрерывный	72	93	152	194	237	310	369	380	
	Прерывистый	83	118	189	236	296	378	450	470	
	Пиковый	105	135	216	270	338	433	509	540	
Диапазон непрерывной скорости вращения (об./мин)	10-1085	10-775	10-750	10-600	10-475	10-375	10-300	10-240	10-190	10-160
Максимальный непрерывный расход потока (л/мин)	40		60							
Максимальная непрерывная выходная мощность (кВт)	8,5	7	10				8	6	5	4
Масса (кг)	6,5	6,5	6,9	7,0	7,3	7,5	8,0	8,5	9,0	11,0

Продолжительность прерывистой работы не должна превышать 6 секунд каждой минуты.  
Продолжительность пиковой работы не должна превышать 0,6 секунды каждой минуты.